



Nichoir à Mésanges

Contenu pour 1 kit

16 clous de 4 cm
1 clou en L (loquet)
1 clou électrique (attache loquet)
2 clous en U


2 faces latérales 
1 face avant trouée
1 face arrière
1 toit
1 fond

1. Positionner la face arrière et le fond en L, déposer une face latérale sur le L et clouer (*) (veiller à l'alignement du dessus des faces, là où se déposera le toit). Penser à mettre les défauts du bois à l'intérieur du nichoir



2. retourner l'ensemble et faire de même avec la deuxième face latérale

3. La face avant s'insère entre les 2 côtés. Clouer les 2 clous du haut qui serviront de charnières pour ouvrir et nettoyer le nichoir 1 fois par an après les nichées.




4. bien refermer la porte et forer à travers le trou de la face latérale pour pouvoir insérer le loquet dans la porte.



insérer le clou en L puis clouer le clou électrique pour le maintenir. Si on met le clou électrique tout en bas on peut le pivoter pour enlever le loquet.

5. Positionner le toit à ras de la face
arrière avec le biais ici.



centrer le toit de gauche à droite pour
que les trous préforés soient au-dessus des
montant latéraux.

6. clouer 2 clous en U sur l'arrière, horizontales
dans les faces latérales (sur la tranche)